Опросный лист
для подбора конденсатоотводчика

Lorips ЛОРИПС
Промышленное оборудование

Организация:	
Тел./факс:	
E-mail:	
Контактное лицо:	

Применение:	☐ Дренаж паропровода ☐ За теплообменным оборудованием

Место установки:	☐ В помещении ☐ На улице

Давление в паропроводе (изб), бар	
Давление на входе в КО (изб), бар	
Давление в конденсатной линии (изб), бар	
Температура пара, °С	
Расход пара*, кг/ч	
Расход конденсата номинальный кг/ч	
Расход конденсата максимальный кг/ч	
Размер паропровода на входе в потребитель (дренаж теплообменного) или в месте отвода конденсата (дренаж паропровода)*, мм	

Присоединение	☐ Фланцевое ☐ Резьбовое	☐ Приварное ☐ Не имеет значения

Необходимость фильтра	☐ Да ☐ Нет

Предварительный выбор **(Заполнять не обязательно)**

Модель конденсатоотводчика из каталога	

Предпологаемый тип КО	☐ Поплавкой со сфеерическим поплавком ☐ Поплавковый с опракинутым стаканом ☐ Биметаллический ☐ Капсульный ☐ Термодинамический

Ду	
Колличество, шт	

* - в том случае, когда определить расход пара/конденсата не представляется возможным, можно определить это косвенным путем, зная диаметр паропровода и давление пара в нем, т.е. укажите Ду паропровода и давление пара.